

Τεχνικά χαρακτηριστικά witty.share



Τεχνικά χαρακτηριστικά	ΧΕV1R22T2
Εγκατάσταση	Επίτοιχα ή επιδαπέδια σε στήλη
Μέθοδος φόρτισης	Mode 3
Αριθμός ηλεκτρικών αυτοκινήτων	1
Πρόσβαση	Ελεύθερη ή με RFID, ή NFC, ή μέσω QR code ή μέσω app (OCPP) ή με αυτόματη αναγνώριση οχημάτων με Plug & Charge για οχήματα που διαθέτουν ISO 15-118
Τύπος πρίζας	Type 2 με shutter (Mode 3)
Πιστοποίηση	Z.E. READY & E.V. Ready
Τάση και ρεύμα	230V/400V AC - 32A
Τροφοδοσία	3P + N
Ισχύς φόρτισης	2,3kW έως 22kW μέσω Mode 3, με ρυθμιζόμενο μέγιστο ρεύμα φόρτισης
Προστασία DC 6mA	Περιλαμβάνεται
Διάταξη προστασίας (δεν περιλαμβάνεται)	Αυτόματη ασφάλεια 4x40A καμπύλης C 6kA (κωδ. MCN440) + ρελέ διαρροής 40A 30mA type A (κωδ. CDA440H) + πηνίο εργασίας
Σηματοδότηση φόρτισης	Μπάρα LED
Υλικό / χρώμα	Πολυεστερικό υλικό PC-ASA / RAL7035 και RAL7021
Βαθμός προστασίας IP / αντοχή στην κρούση IK	IP55 / IK10
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 °C έως +55 °C
Καλώδια σύνδεσης	Διατομή παροχής 10mm ² . Ηλεκτρομηχανική συμβατότητα μόνο με καλώδια από χαλκό. Μη συνδέετε καλώδια αλουμινίου-χαλκού.
Διαστάσεις	Υ 553,5 x Π 250,5 x Β 173 (mm)
Πρότυπα και πιστοποιήσεις	Σταθμός: IEC EN 61851, πρίζες: IEC EN 62196-2, ISO 15-118
Συνδεσιμότητα	LAN, Wi-Fi και προαιρετικά GSM/LTE
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	OCPP 1.6 json
Άλλα	<ul style="list-style-type: none"> - Φόρτιση σε αναμονή (νυχτερινό τιμολόγιο) - Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης ισχύος φόρτισης, - Κλειδώμα με ηλεκτρονική κλειδαριά κατά τη διάρκεια φόρτισης - Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου με εντολή εξωτερικού σήματος για εκκίνηση, περιορισμό ρεύματος (10A, 1Φ / 13A, 3Φ) ή παύση φόρτισης - Έξοδος απομακρυσμένης ένδειξης κατά τη διάρκεια φόρτισης - Με τη χρήση δικτυακού διαχειριστή φορτίων (κωδ. ΧΕVΑ510/ΧΕVΑ520): σταθερή ή δυναμική διαχείριση της ισχύος, καθορισμός προτεραιότητας χρηστών (απλοί ή VIP), λήψη ενδείξεων κατανάλωσης και καταγραφή ιστορικού - Αμφίδρομη επικοινωνία με οχήματα που διαθέτουν ISO 15-118 (πληροφορίες ποσοστού φόρτισης και εναπομείναντος χρόνου φόρτισης)
Παρελκόμενα	Περιλαμβάνονται βάση επίτοιχης τοποθέτησης, εγχειρίδιο χρήσης και οδηγίες εγκατάστασης, κάρτα RFID για πρόσβαση μέσω Wi-Fi hotspot, εργαλείο torx ασφαλείας
Εγγύηση	2 χρόνια